

Gevelplaat voor sarkingdaken


met Stormpan 44, Stormpan 993 en Stormpan Vario 18

Koramic


Wist je dat je met onze **Koramic sarking gevelplaat** het hoogteverschil door dakisolatie esthetisch kunt oplossen?

Bij het plaatsen van de dakbedekking met kleidakpannen op een **sarking dak** kan men vaak de bijhorende gevelpannen van de geplaatste dakbedekking niet gebruiken. Doordat de isolatie bij dit systeem op de kepers geplaatst wordt, zijn de zijkanten van de gevelpannen vaak onvoldoende lang om het geplaatste isolatiepakket te vrijwaren van de weersomstandigheden.


wienerberger ontwikkelde hiervoor speciaal deze **gevelplaten**. Deze **linker en rechter gevelplaten voor sarking** kunnen zowel in combinatie met de **Stormpan 44**, **de Stormpan 993** (P0007061 & P0007071) **als de Stormpan Vario 18** (eigen modelgebonden linker en rechter gevelplaten) gebruikt worden. De gevelplaten hebben een nuttige hoogte van 195 mm en dienen 2 maal bevestigd te worden door middel van inox schroeven met EPDM-ring 4,5 x 45 mm (onzichtbare bevestiging). Voor de afwerking van de nok werd eveneens een **bijpassende kopplaat** voorzien (P0001241).




P0007061
LINKER GEVELPLAAT SARKING
VOOR STORMPAN 44 & 993




P0007071
RECHTER GEVELPLAAT SARKING
VOOR STORMPAN 44 & 993



PVAR7061
LINKER GEVELPLAAT SARKING
VOOR STORMPAN VARIO 18



PVAR7071
RECHTER GEVELPLAAT SARKING
VOOR STORMPAN VARIO 18



P0001241
KOPPLAAT SARKING
VOOR ALLE STORMPANNEN