

NL: Prestatieverklaring DE: Leistungserklärung FR: Déclaration des performances UK: Declaration of performance		(4) Wienerberger N.V./S.A. Kapel ter Bede 121 B - 8500 Kortrijk		
(1) Unieke identificatiecode van het producttype: Kenncode des Produkttyps: Code d'identification unique du produit type: Identification code of product type:		002-003-347292HW1200		
(2) Identificatie van het bouwproduct: Identifikation des Bauprodukts: Identification du produit de construction: Identyfikacja wyrobu budowlanego:		Koramic Fleece Maxi		
(3) Beoogde gebruiken Verwendungszwecke Usage ou usages prévus Intended uses:		Onderdek- en onderspanbanen voor dakbedekkingen onder voorbehoud van de wettelijke brandvoorschriften Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen, die gesetzlichen Brandschutzbestimmungen unterliegen Écrans souples de sous-toiture sous réserve de la réglementation incendie statutaires Underlay and supporting beam strips for roof coverings subject to the statutory fire regulations		
(6) Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: Evaluation et vérification de la constance des performances: Assessment and verification of constancy of performance:		system 3		
(7) Naam en referentienummer van de geïncificeerde instantie Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: Nom et référence de l'autorité notifiante Information about notified body:		MPA Erwitte (0432) KIWA TBU Creven (0799)		
(9) Aangegeven prestaties: Erklärte Leistung: Performances déclarées: Declared performances:		Eigenschappen Eigenschaften Particularités Properties		
		Norminale waarde Nominal Wert Valeurs Nominales Nominal value	Tolerantie Toleranz Tolerance Tolerances	
Brandgedrag Brandverhalten Réaction au feu Reaction to fire	[Klasse] [Klasse] [classe] [class]	E		
Waterwerendheid Widerstand gegen Wasserdurchgang Résistance à la pénétration de l'eau Resistance to water penetration	[Klasse] [Klasse] [classe] [class]	W1		
Waterwerendheid na versnelde veroudering Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement artificiel Resistance to water penetration after artificial ageing	[Klasse] [Klasse] [classe] [class]	W1		
Waterdampdoortslendheid Wasserdampfdurchlässigkeit Perméabilité à la vapeur Water vapour permeability	[m]	0,13	-0,03	+0,03
Treksterkte bij breuk lengte / breedte Zugfestigkeit längs / quer Force de tension maximum Longitudinale / Transversale Tensile properties: Maximum tensile force MD/CMD	[N/50mm]	300/340	-30	+30
Treksterkte bij breuk lengte / breedte na versnelde veroudering Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung längs / quer Force de tens. max. après vieillissement artificiel L / T Max. tensile force after artificial ageing MD/CMD	[N/50mm]	300/340	-30	+30
Rek bij breuk lengte / breedte Dehnung längs / quer Allongement Longitudinale / Transversale Tensile propriété: Elongation MD/CMD	[%]	50/60	-15	+15
Rek bij breuk lengte/breedte na versnelde veroudering Dehnung nach künstlicher Alterung längs / quer Allongement après vieillissement artificiel L / T Elongation after artificial ageing MD/CMD	[%]	50/60	-15	+15
Scheursterkte Lengterichting / Breedterichting Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer Résistance à la déchirure Longitudinale / Transversale Resistance to tearing MD/CMD	[N]	200/185	-20	+20
Koudbulgedrag Kaltbiegeverhalten Pliage à froid Flexibility at low temperature	[°C]	-20		
UV-stabiliteit UV Stabilität Stabilité UV UV stability	[Jaar] [Jahr] [années] [Year]	≥ 10*	<small>*geldt niet bij blootstelling aan weersinvloed maar alleen bij bekleding met een afstand van ca. 5 cm en een maximaal voegoppervlakte-aandeel van 40% *gilt nicht bei Freizeitverwitterung sondern nur bei Verklebung mit einem Abstand von ca. 5 cm und einem maximalen Fugenflächenanteil von 40% *ne s'applique pas à l'exposition aux intempéries, mais uniquement en cas de revêtement avec une distance d'env. 5 cm et une superficie de joints maximale de 40% *does not apply in the case of open air weathering, but only when clad with a distance of approx. 5 cm and a maximum joint area of 40%</small>	
(5) Niet van toepassing Nicht anwendbar Pas applicable Not applicable				
(8) Niet van toepassing Nicht anwendbar Pas applicable Not applicable				
(10) De prestaties van het product zijn conform de aangegeven prestaties Die Leistung des Produkts entspricht der oben angeführten erklärten Leistung Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées The performance of the product is in accordance with the specification given above				
Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers Signé pour et au nom du fabricant conformément Signed for and on behalf of the manufacturer by:		Naam en Functie: Name und Funktion: Nom et fonction: Name and function:	Caroline Van de Velde CEO Belgium	Handtekening Unterschrift: Signature: Signature:
		Plaats van afgifte: Ort der Ausstellung: Lieu de délivrance: Place of issue:	Kortrijk	
		Datum van afgifte: Datum der Ausstellung:	30 January 2020	