


<b>NL: Prestatieverklaring</b> <b>DE: Leistungserklärung</b> <b>FR: Déclaration des performances</b> <b>UK: Declaration of performance</b>		<small>(4)</small> Wienerberger N.V./S.A. Kapel ter Bede 121 B - 8500 Kortrijk		
<small>(1) Unieke identificatiecode van het producttype:          Kenncode des Produkttyps:          Code d'identification unique du produit type:          Identification code of product type:</small>		<b>002-002-347292HW1200</b>		
<small>(2) Identificatie van het bouwproduct:          Identifikation des Bauprodukts:          Identification du produit de construction:          Identyfikacja wyrobu budowlanego:</small>		<b>Koramic Fleece Plus</b>		
<small>(3) Beoogde gebruiken          Verwendungswecke          Usage ou usages prévus          Intended uses:</small>		Onderdek- en onderspanbanen voor dakbedekkingen onder voorbehoud van de wettelijke brandvoorschriften Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen, die gesetzlichen Brandschutzbestimmungen unterliegen Écrans souples de sous-toiture sous réserve de la réglementation incendie statutaires Underlay and supporting beam strips for roof coverings subject to the statutory fire regulations		
<small>(6) Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:          Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:          Evaluation et vérification de la constance des performances:          Assessment and Verification of constancy of performance:</small>		system 3		
<small>(7) Naam en referentienummer van de genoteerde instantie          Name und Kennnummer der notifizierten Stelle:          Nom et référence de l'autorité notifiante          Information about notified body:</small>		MPA Erwitte (0432)		
		KIWA TBU Greven (0799)		
<small>(9) Aangegeven prestaties          Erklärte Leistung:          Performances déclarées:          Declared performances:</small>		Eigenschaften Eigenschaften Particularités Properties		
		Nominale waarde Nominal Wert Valeurs Nominales Nominal value	Tolerantie Toleranz Tolerance Tolerances	
Brandgedrag Brandverhalten Réaction au feu Reaction to fire	[Klasse] [Klasse] [classe] [class]	E		
Waterwerendheid Widerstand gegen Wasserdurchgang Résistance à la pénétration de l'eau Resistance to water penetration	[Klasse] [Klasse] [classe] [class]	W1		
Waterwerendheid na versnelde veroudering Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement artificiel Resistance to water penetration after artificial ageing	[Klasse] [Klasse] [classe] [class]	W1		
Waterdampdoorlatendheid Wasserdampdurchlässigkeit Perméabilité à la vapeur Water vapour permeability	[m]	0,09	-0,01	+0,01
Treksterkte bij breuk lengte / breedte Zugfestigkeit längs / quer Force de tension maximum Longitudinale / Transversale Tensile properties: Maximum tensile force MD/CMD	[N/50mm]	335/395	-60	+60
Treksterkte bij breuk lengte/ breedte na versnelde veroudering Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung längs / quer Force de tens. max. après vieillissement artificiel L / T Max. tensile force after artificial ageing MD/CMD	[N/50mm]	335/395	-60	+60
Rek bij breuk lengte / breedte Dehnung längs / quer Allongement Longitudinale / Transversale Tensile properties: Elongation MD/CMD	[%]	40/50	-15	+15
Rek bij breuk lengte/breedte na versnelde veroudering Dehnung nach künstlicher Alterung längs / quer Allongement après vieillissement artificiel L / T Elongation after artificial ageing MD/CMD	[%]	40/50	-15	+15
Scheursterkte Lengterichting / Breedterichting Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer Résistance à la déchirure Longitudinale / Transversale Resistance to tearing MD/CMD	[N]	200/200	-35	+35
Koudbuiggedrag Kalbiegeverhalten Pliage à froid Flexibility at low temperature	[°C]	-20		
Treksterkte bij breuk lengte / breedte Zugfestigkeit längs / quer Force de tension maximum Longitudinale / Transversale Tensile properties: Maximum tensile force MD/CMD	[N/50mm]	335/395	-60	+60
Rek bij breuk lengte / breedte Dehnung längs / quer Allongement Longitudinale / Transversale Tensile properties: Elongation MD/CMD	[%]	40/50	-15	+15
<small>(5) Niet van toepassing          Nicht anwendbar          Pas applicable          Not applicable       </small>				
<small>(8) Niet van toepassing          Nicht anwendbar          Pas applicable          Not applicable       </small>				
<small>(10) De prestaties van het product zijn conform de aangegeven prestaties.          Die Leistung des Produkts entspricht der oben angeführten erklärten Leistung.          Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées.          The performance of the product is in accordance with the specification given above.       </small>				
<small>Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant          Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers          Signé pour et au nom du fabricant conformément          Signed for and on behalf of the manufacturer by:</small>		<small>Naam en Functie:          Name und Funktion          Nom et fonction:          Name and function:</small>	<small>Plaats van afgifte:          Ort der Ausstellung:          Lieu de délivrance:          Place of issue:</small>	<small>Handtekening:          Unterschrift:          Signature          Signature</small>
		Caroline Van de Velde CEO Belgium	Kortrijk	
		<small>Datum van afgifte:          Datum der Ausstellung          Date de délivrance          Date of issue:</small>	30 January 2020	