

NL: Prestatieverklaringe DE: Leistungserklärung FR: Déclaration des performances UK: Declaration of performance		(4) Wienerberger N.V./S.A. Kapel ter Bede 121 B - 8500 Kortrijk		
(1) Unieke identificatiecode van het producttype: Kenncode des Produkttyps: Code d'identification unique du produit type: Identification code of product type:		002-002-347292HW1200		
(2) Identificatie van het bouwproduct: Identifikation des Bauprodukts: Identification du produit de construction: Identyfikacja wyrobu budowlanego:		Fleece Plus		
(3) Beoogde gebruiken: Verwendungs Zwecke: Usage ou usages prévus: Intended uses:		Onderdek- en onderspanbanen voor dakbedekkingen onder voorbehoud van de wettelijke brandvoorschriften Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen, die gesetzlichen Brandschutzbestimmungen unterliegen Écrans souples de sous-toiture sous réserve de la réglementation incendie statutaires Underlay and supporting beam strips for roof coverings subject to the statutory fire regulations		
(6) Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Überprüfung der Leistungsbständigkeit des Bauprodukts: Evaluation et vérification de la constance des performances: Assessment and Verification of constancy of performance:		system 3		
(7) Naam en referentie nummer van de genotificeerde instantie Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: Nom et référence de l'autorité notifiante Information about notified body:		MPA Erwitte (0432) KIWA TBU Greven (0799)		
(9) Aangegeven prestaties: Erklärte Leistung: Performances déclarées: Declared performances:		Eigenschappen Eigenschaften Particularités Propriétés		
		Nominale waarde Nominal Wert Valeurs Nominales Nominal value	Tolerantie Toleranz Tolerance Tolerances	
Brandgedrag Brandverhalten Réaction au feu Reaction to fire	[Klasse] [Klasse] [classe] [class]	E		
Waterwerendheid Widerstand gegen Wasserdurchgang Résistance à la pénétration de l'eau Resistance to water penetration	[Klasse] [Klasse] [classe] [class]	W1		
Waterwerendheid na versnelde veroudering Widerstand gegen Wasserdurchg. nach künstlicher Alterung Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement artificiel Resistance to water penetration after artificial ageing	[Klasse] [Klasse] [classe] [class]	W1		
Dikte Dicke Epaisseur Thickness	[mm]	0,7	-0,1	+0,1
Waterdampdoorlatendheid Wasserdampfdurchlässigkeit Perméabilité à la vapeur Water vapour permeability	[m]	0,09	-0,01	+0,01
Treksterkte bij breuk lengte / breedte Zugfestigkeit längs / quer Force de tension maximum Longitudinale / Transversale Tensile properties: Maximum tensile force MD/CMD	[N/50mm]	335/395	-60	+60
Treksterkte bij breuk lengte/ breedte na versnelde veroudering Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung längs / quer Force de tens. max. après vieillissement artificiel L / T Max. tensile force after artificial ageing MD/CMD	[N/50mm]	335/395	-60	+60
Rek bij breuk lengte / breedte Dehnung längs / quer Allongement Longitudinale / Transversale Tensile propertie: Elongation MD/CMD	[%]	40/50	-15	+15
Rek bij breuk lengte/breedte na versnelde veroudering Dehnung nach künstlicher Alterung längs / quer Allongement après vieillissement artificiel L / T Elongation after artificial ageing MD/CMD	[%]	40/50	-15	+15
Scheursterkte Lengterichting / Breederichting Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer Résistance à la déchirure Longitudinale / Transversale Resistance to tearing MD/CMD	[N]	200/200	-35	+35
Koudbuiggedrag Kaltbiegeverhalten Pliage à froid Flexibility at low temperature	[°C]	-20		
Treksterkte bij breuk lengte / breedte Zugfestigkeit längs / quer Force de tension maximum Longitudinale / Transversale Tensile properties: Maximum tensile force MD/CMD	[N/50mm]	335/395	-60	+60
Rek bij breuk lengte / breedte Dehnung längs / quer Allongement Longitudinale / Transversale Tensile propertie: Elongation MD/CMD	[%]	40/50	-15	+15
(5) Niet van toepassing Nicht anwendbar Pas applicable Not applicable				
(8) Niet van toepassing Nicht anwendbar Pas applicable Not applicable				
(10) De prestaties van het product zijn conform de aangegeven prestaties. Die Leistung des Produkts entspricht der oben angeführten erklärten Leistung. Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées. The performance of the product is in accordance with the specification given above.				
Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers Signé pour et au nom du fabricant conformément Signed for and on behalf of the manufacturer by:	Naam en Functie: Name und Funktion: Nom et fonction: Name and function:	Caroline Van de Velde CEO Belgium		Handtekening: Unterschrift: Signature: Signature:
	Plaats van afgifte: Ort der Ausstellung: Lieu de délivrance: Place of issue: Datum van afgifte: Datum der Ausstellung: Date de délivrance: Date of issue:	Kortrijk 1/09/2025		 CEO Caroline Van De Velde