

ClickBrick Pure Asturia

Handvorm/Moulée main
Thorn

GEVELOPLOSSINGEN / SOLUTIONS FAÇADE



Hulpstukken: schroefspouwankers en oogspouwankers

Verskillende lengtes schroefspouwankers en oogspouwankers voor verschillende achterconstructies

Accessoires: crochets d'ancrage à visser et crochets d'ancrage à oeillet

Crochets d'ancrage à visser et à oeillet de différentes longueurs pour différentes structures sous-jacentes



Artikelcode Code article	Beschrijving Description	Afmetingen Dimensions
Standaard steen		
CBHV-1	Hele steen Brique entière	± 210 x 90 x 62,5 mm
Vormstenen		
CBHV-2	Hoeksteen buitenhoek 90° Brique d'angle pour angle extérieur à 90°	± 210 x 90 x 62,5 mm
CBHV-2	Eindsteen Brique d'extrémité	± 210 x 90 x 62,5 mm
CBHV-9	Latei-oplegsteen (links en rechts) 10 mm verdiept Brique sous-linteau (gauche et droite), évidement de 10 mm	± 210 x 90 x 62,5 mm
CBHV-10	Lateistein, sponning 10 x 65 mm Brique pour linteau, rainure: 10 x 65 mm	± 210 x 90 x 62,5 mm

Volgens NBN EN 771-1

Beschikbaar in:

± 210 x 90 x 62,5 mm

Porositeit:

≤ 9 massa %

Vorstbestendigheid:

Euroklasse F2

Volgens PTV 23-002

Initiële wateropname:

IW3 (Normaal zuigend)

Lambda waarde λ_{ue} :

0,58 W/mK



De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenverordening de prestatieverklaring (DoP) en CE-markering voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via www.wienerberger.be. U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. U kan contact opnemen met onze commerciële binnendienst via mail csc@wienerberger.com of telefonisch +32 56 24 96 16.

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Augustus 2025

- Dit document is niet contractueel en vernietigt alle voorgaande publicaties. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productengamma of de productkarakteristieken te wijzigen.
- De gebruiker dient zich ervan te vergewissen steeds te beschikken over de meest recente beschrijvende tekst.
- Er wordt geen garantie verleend op volledigheid. Daar wij het specifieke gebruik, het respect voor de regels der kunst, de verwerking, de hoedanigheid van de mortels en de weersomstandigheden niet kunnen beoordelen, kan hierbij geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze beschrijvende tekst.
- Niets uit deze tekst mag zonder onze toestemming worden veranderd.

Août 2025

- Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les publications précédentes. Le fabricant se réserve le droit de modifier la gamme de produits ou les caractéristiques des produits. L'utilisateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière version du texte descriptif.
- On ne peut pas garantir l'intégralité de ce document, car il nous est impossible de juger de l'usage spécifique, du respect du savoir-faire, de la mise en œuvre, de la qualité du mortier utilisé et des conditions atmosphériques. C'est pourquoi nous ne pouvons être tenu responsable de l'utilisation sur base de ce texte descriptif.
- Aucune modification n'est tolérée sans notre autorisation préalable.

Selon NBN EN 771-1

Disponibile en :

± 210 x 90 x 62,5 mm

Porosité :

≤ 9 masse %

Résistance au gel :

Classe Euro F2

Selon PTV 23-002

Porosité initiale :

IW3 (Moy. Absorbant)

λ_{ue} Valeur Lambda :

0,58 W/mK



Le fabricant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP) et le marquage CE dans le cadre du Règlement européen produits de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur www.wienerberger.be. Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne par mail csc@wienerberger.com ou par tél. +32 56 24 96 16.

Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

