

# Système de pulvérisation WS-1000, pour le collage des membranes Leadax Roov avec un adhésif à base d'eau

## Description

Le WS-1000 est un pulvérisateur compact sur batterie destiné à pulvériser la Colle à base d'eau Leadax Roov en Bag in Box au moyen d'un raccord rapide (raccord LE). Facile à utiliser, le WS-1000 ne nécessite pratiquement aucun entretien. Vu qu'elle vide entièrement le conteneur et qu'elle a conçue de manière économique, cette machine contribue de façon importante à créer des pratiques durables.



## Spécifications techniques du système de pulvérisation WS-1000

• <b>Pression maximale du matériau</b>	207 bar   20,7MPa   3000 psi
• <b>Débit maximal du matériau</b>	1,8 l/m   0,47 g/m
• <b>Taille de buse maximale</b>	0,053mm   0,021 inch
• <b>Sortie npsm</b>	¼ inch
• <b>Poids avec batterie</b>	14,1 kg
• <b>Température de stockage</b>	-35°C tot 71°C
• <b>Température de fonctionnement</b>	4°C tot 46°C
• <b>Niveau de pression/puissance sonore</b>	83dBa / 93dBa
• <b>Matériaux utilisés</b>	Acier inoxydable, fonte, cuir, UHMWPE, carbure, nylon, aluminium, PVC, polypropylène, fluoroélastomère

## Informations générales

CE-EAC

Modèle : WS-1000 Tension de la batterie VDC 54V Tension du chargeur VAC 230V

**Le pulvérisateur WS-1000 est compatible avec les batteries DEWALT FLEXVOLT 54V et 60V suivantes :**

- DCB606 – 60V/2ah (20V/6ah)
- DCB546 – 54V/2ah (18V/6ah)
- DCB609 – 60V/3ah (20V/9ah)
- DCB547 – 54V/3ah (18V/9ah)
- DCB548 – 54V/4ah (18V/12ah)
- DCB612 – 60V/4ah (20V/12ah)

### Mise à la terre

La pulvérisation de colle à base d'eau ne nécessite pas de prise de terre.

### Important !

**Aucun matériau autre que la Colle à base d'eau Leadax Roov en Bag in Box avec raccord rapide (voir photo) ne peut être pulvérisé ou raccordé à ce pulvérisateur. La pulvérisation d'une autre colle entraînera l'annulation de toutes réclamations et garanties. La Colle à base d'eau Leadax Roov en Bag in Box est distribuée par Wienerberger. La boîte de nettoyage pour nettoyer l'appareil est disponible chez Circulaire Bouwmaterialen Bakel.**

## Coordonnées de contact

Circulaire Bouwmaterialen Bakel  
Houtakker 2  
5761 DD Bakel  
Pays-Bas

### Personnes de contact

Bart Martens: +31 65 312 22 16  
bart@circulairebouwmaterialen.nu  
Maarten Eerland: +31 63 402 00 07  
maarten@circulairebouwmaterialen.nu